



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Для внутренних работ

- Отличная укрывистость
- Для всех типов обоев под покраску
- Матовая



Описание

Супербелая, матовая, водно-дисперсионная, на стирол-акриловой основе. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами и отличной укрывистостью. После высыхания образует ровное матовое белоснежное покрытие.

Область применения

Для внутренних работ. Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП и др. Предназначена для спален, детских, гостиных и других сухих помещений. **Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

Особенности применения

Колеруется в пастельные тона колерами для водно-дисперсионных материалов. Перед применением тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных или отслаивающихся элементов. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +10 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80 %. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовкой Baustoff**.



Технические данные

Связующее	Стирол-акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток	58 % ± 1 (ГОСТ 31939-2022)
Плотность	1,5-1,6 гр/см ³
Время высыхания покрытия	1 час при t (20±2) °С и влажности воздуха (65±5) %. (При понижении t время увеличится)
Расход	До 12 м ² /л До 10 м ² /кг (по непитьваемой поверхности)
База	А
Срок и условия хранения	2 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя допускается разбавление до 10% от массы краски. Для финишного слоя - до 5%.

Распыление

Обычное распыление:

разбавить в соотношении не более чем 1 части воды на 7 частей краски – подходит для большинства оборудования.

Безвоздушное распыление:

при необходимости добавить до 20% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Тара / кг:



Арт.:
bay006



Арт.:
bay007



Арт.:
bay008



Арт.:
bay009



Арт.:
bay010